

# MOON

## GELATO *Gelato*



### CARATTERISTICHE TECNICHE technical specifications

Refrigerazione ventilata con doppio flusso d'aria. Sbrinatori degli evaporatori veloce (90°) ad inversione di ciclo. Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dall'alto verso il basso. Unità condensatrice ermetica 230V/50 Hz oppure semi-ermetica 380V50Hz.

Ventilated refrigeration with double air-flow system  
High speed (90°) automatic reverse cycle evaporators defrost  
Heated glass superstructure, bottom-hinged opening front glass  
Hermetic condensing unit 230V / 50Hz or semi-hermetic 380V / 50Hz.

### MOON V1 DATI TECNICI technical details

MOD. ● di serie standard	dimensioni <i>dimensions</i>			imballo <i>packaging</i>			temperatura prodotto vasca [EN44 1-5] [°C] for product temp. [EN44-5] [°C]	potenza compressore <i>power compressor</i>						n. classe climatica [C°%LIP] no. climate class [C°%LUR]	sbrinatori auto elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind		
	lunghezza [cm] length [cm]	profondità [cm] depth [cm]	altezza [cm] height [cm]	peso netto [kg] net weight [kg]	lunghezza [cm] length [cm]	profondità [cm] depth [cm]		altezza [cm] height [cm]	semiermetico <i>semi-hermetic</i>			ermetico <i>hermetic</i>								
									tensione [V/Hz] supply [V/Hz]	regime [kw] output [kw]	sbrinatori [kw] in defrost [kw]	tensione [V/Hz] supply [V/Hz]	regime [kw] output [kw]						sbrinatori [kw] in defrost [kw]	
<b>Moon 12</b>	111,0	112	122	235	124	128,1	137,5	275	-16 / -18	400/3/50	1.3	2.52	230/1/50	1.43	1.94	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Moon 18</b>	161,5	112	122	325	174,5	128,1	137,5	370	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Moon 24</b>	215,0	112	122	390	221	128,1	137,5	460	-16 / -18	400/3/50	2.8	5.1	230/1/50	2.69	4.59	4+(32/60)	●	●	●	●

### MOON V2 DATI TECNICI technical details

MOD. ● di serie standard	dimensioni <i>dimensions</i>			imballo <i>packaging</i>			temperatura prodotto vasca [EN44 1-5] [°C] for product temp. [EN44-5] [°C]	potenza compressore <i>power compressor</i>						n. classe climatica [C°%LIP] no. climate class [C°%LUR]	sbrinatori auto elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind		
	lunghezza [cm] length [cm]	profondità [cm] depth [cm]	altezza [cm] height [cm]	peso netto [kg] net weight [kg]	lunghezza [cm] length [cm]	profondità [cm] depth [cm]		altezza [cm] height [cm]	semiermetico <i>semi-hermetic</i>			ermetico <i>hermetic</i>								
									tensione [V/Hz] supply [V/Hz]	regime [kw] output [kw]	sbrinatori [kw] in defrost [kw]	tensione [V/Hz] supply [V/Hz]	regime [kw] output [kw]						sbrinatori [kw] in defrost [kw]	
<b>Moon 12</b>	109,6	112	122 138	235 245	124	128,1	137,5 153,8	275 285	-16 / -18	400/3/50	1.3	2.52	230/1/50	1.43	1.94	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Moon 18</b>	160,1	112	122 138	325 335	174,5	128,1	137,5 153,8	370 380	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Moon 24</b>	213,6	112	122 138	390 400	221	128,1	137,5 153,8	460 470	-16 / -18	400/3/50	2.8	5.1	230/1/50	2.69	4.59	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Moon 45° AP</b>	183,2	120,6	122 138	325 335	199	137	137,5 153,8	370 380	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●