

**391136 (E9BRGHDOF0)**

80 literes gázüzemű  
billenőserpenyő, duomat  
főzőfelülettel, termostikus  
szabályzás

## Rövid leírás

### Termék szám

Használható földgázzal és LPG gázzal. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Duomat főzőfelület. Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Konzolos kivitelbe is telepíthető. Manuális döntés. Dupla burkolatú rozsdamentes acél fedő. Termostáttal állítható hőmérséklet. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél lemezek. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Jóváhagyás

## Fő jellemzők

- A billenőserpenyő ideális piritáshoz, posírozáshoz, pároláshoz, forraláshoz, főzéshez.
- A Duomat főzőfelület lehetővé teszi a nedves és száraz főzést.
- Dupla burkolatú medence és fedő; alacsony hőkisugárzás.
- Dupla vonalú, szigetelt, 20/10 rozsdamentes acél fedő.
- IPX5 vízvédettség szint.
- Aktuális főzési hőmérséklet beállítás: az állítható termostáton keresztül.
- Működési hőmérséklet: 120°C - 300°C.
- Energia szabályzó általi energia kezelés.
- Hőszigetelés: alacsonyabb hőkibocsátás és alacsony energia fogyasztás.
- Manuális billentési mechanizmus az üst kiürítéséhez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.

## Konstrukció

- Duomat főzőfelület: a 10 mm-es réteg 2 különböző rozsdamentes acél kombinációja, mely nagyobb hőstabilitású és jobban ellenáll a korróziónak.
- Lekerekített és polírozott belső felületek a jobb higiénia érdekében.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Korrózió álló, AISI 441 rozsdamentes acél égőfejek, melyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- A medence hasznos kapacitása: 66 liter.

## Opcionális tartozékok

- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 150 mm átmérőjű 206132
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm PNC (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) 206177

- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz) PNC 206180
- 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz PNC 206181
- 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz PNC 206202
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

