

DREAM

GELATO *Gelato*



CARATTERISTICHE TECNICHE

technical specifications

Refrigerazione ventilata con doppio flusso d'aria. Sbrinatori degli evaporatori veloce (90°) ad inversione di ciclo. Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dall'alto verso il basso. Unità condensatrice ermetica 230V/50 Hz oppure semi-ermetica 380V50Hz.

Ventilated refrigeration with double air-flow system. High speed (90°) automatic reverse cycle evaporators defrost. Heated glass superstructure, bottom-hinged opening front glass. Hermetic condensing unit 230V / 50Hz or semi-hermetic 380V / 50Hz.

DREAM V1 DATI TECNICI

technical details

MOD. ● di serie ● standard	dimensioni <i>dimensions</i>			imballo <i>packaging</i>			temperatura prodotto vasca [EN44 1-5] [°C] ice product temp. [EN44-5] [°C]	potenza compressore <i>power compressor</i>						n. classe climatica [C°%LUF] no. climate class [C°%LUF]	sbrinatori auto elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind		
	lunghezza [cm] <i>length</i>	profondità [cm] <i>depth</i>	altezza [cm] <i>height</i>	peso netto [kg] <i>net weight</i>	lunghezza [cm] <i>length</i>	profondità [cm] <i>depth</i>		altezza [cm] <i>height</i>	peso lordo [kg] <i>gross weight</i>	semiermetico <i>semi-hermetic</i>			ermetico <i>hermetic</i>							
										tensione [V/Hz] <i>supply</i>	regime [kw] <i>output</i>	sbrinatori [kw] <i>in defrost</i>	tensione [V/Hz] <i>supply</i>						regime [kw] <i>output</i>	sbrinatori [kw] <i>in defrost</i>
Dream 12	111,0	112	122	235	124	128,1	137,5	275	-16 / -18	400/3/50	1.3	2.52	230/1/50	1.43	1.94	4+(32/60)	●	●	●	●
Dream 18	161,5	112	122	325	174,5	128,1	137,5	370	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●
Dream 24	215,0	112	122	390	221	128,1	137,5	460	-16 / -18	400/3/50	2.8	5.1	230/1/50	2.69	4.59	4+(32/60)	●	●	●	●

DREAM V2 DATI TECNICI

technical details

MOD. ● di serie ● standard	dimensioni <i>dimensions</i>			imballo <i>packaging</i>			temperatura prodotto vasca [EN44 1-5] [°C] ice product temp. [EN44-5] [°C]	potenza compressore <i>power compressor</i>						n. classe climatica [C°%LUF] no. climate class [C°%LUF]	sbrinatori auto elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind		
	lunghezza [cm] <i>length</i>	profondità [cm] <i>depth</i>	altezza [cm] <i>height</i>	peso netto [kg] <i>net weight</i>	lunghezza [cm] <i>length</i>	profondità [cm] <i>depth</i>		altezza [cm] <i>height</i>	peso lordo [kg] <i>gross weight</i>	semiermetico <i>semi-hermetic</i>			ermetico <i>hermetic</i>							
										tensione [V/Hz] <i>supply</i>	regime [kw] <i>output</i>	sbrinatori [kw] <i>in defrost</i>	tensione [V/Hz] <i>supply</i>						regime [kw] <i>output</i>	sbrinatori [kw] <i>in defrost</i>
Dream 12	109,6	112	122 138	235 245	124	128,1	137,5 153,8	275 285	-16 / -18	400/3/50	1.3	2.52	230/1/50	1.43	1.94	4+(32/60)	●	●	●	●
Dream 18	160,1	112	122 138	325 335	174,5	128,1	137,5 153,8	370 380	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●
Dream 24	213,6	112	122 138	390 400	221	128,1	137,5 153,8	460 470	-16 / -18	400/3/50	2.8	5.1	230/1/50	2.69	4.59	4+(32/60)	●	●	●	●
Dream 45° AP	183,2	120,6	122 138	325 335	199	137	137,5 153,8	370 380	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●