

Köszönjük, hogy a COLD hűtőszekrényt választotta!

A **COLD hűtőszekrények** alkalmasak kis és közepes méretű üzletek, üzemek, konyhák, háttérhűtési igényének kielégítésére.

A pultok beépített aggregátorral, statikus hűtéssel készülnek.

1. Szállítás, kicsomagolás:

A berendezést függőleges helyzetben kell szállítani.

A nem megfelelő módon történő szállításból eredő károokra a garancia nem terjed ki.

A berendezés súlyos, tehát a mozgatásnál erre tekintettel kell lenni.

A berendezés zsugorfóliával csomagolt, a kiegészítők a gép belsejében vannak elhelyezve.

2. Beüzemelés:

A gép beüzemelése különösebb eljárást nem igényel.

A berendezés áttörése, szellőztetése után a villásdugót csatlakoztassa a fali aljzatba (220V 50Hz).

A gép alsó-alsó oldalán található digitális hőfokszabályozóval állíthatja be a kívánt hőfokot, és ellenőrizheti a hűtőtér belső hőmérsékletét.

Szintén itt található az indítókapcsoló, a világítás kapcsoló és a leolvasztás kapcsolója is.

Az olvadékvizet a felfogó tartályból időnként öntse ki.

3. Tisztítás, karbantartás:

A festett felületeket és a belső tárolótereket karcmentes mosószerrel lehet tisztítani, de ezután törölje szárazra!

Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekhez víz ne érjen!

Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa!

A karbantartást a készüléken 1/4 évente kötelező elvégezteni!

Amennyiben a karbantartást hivatalos dokumentummal igazolni nem tudják, úgy a garancia érvényét veszti!

Műszaki adatok:

Hűtés:	statikus
Hűtő egység:	DANFOS (Németország)
Hűtő közeg:	R404a
Hálózati feszültség:	230V 50Hz
Leolvasztás:	automatikus
Hűtési tartomány:	+2°C +8°C (25°C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén)
Világítás:	OSRAM izzó
Ajtók:	1 illetve 2 szárnyúak

