

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

A szálloda- és vendéglátóiparban és az ételmezés területén a hűtő- és mélyhűtőszekrényeknek különösen szigorú előírásoknak kell megfelelniük. Ha Liebherr készüléket választ, Ön a biztonságos működés, az innovatív csúcsmínőség – és a legmagasabb szintű dizájn mellett dönt. A Liebherr készülékei minden olyan előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, amelyre a professzionális területeken szükség van: kiváló minőségű komponensek, maximális hasznos térfogat, hatékony hűtési teljesítmény, biztonságos hőmérsékletállandóság és rendkívül könnyű tisztíthatóság. A Liebherr készülékek különösen meggyőzőek alacsony energiafelhasználásukkal és maximális gazdaságosságukkal. A készülékek integrálhatóak HACCP rendszerbe, és megfelelnek a legmagasabb szintű élelmiszer-higiéniái követelményeknek.



Csúcsteljesítmény profik számára.

Dizájn.

Erőteljes technológia ideális formában: Tervezési szempontból nagyon fontos, hogy a Liebherr készülékei esztétikát, eleganciát és minőséget sugározzanak. Az egyedülálló Liebherr stílus jellemzői a speciálisan kidolgozott anyaghasználat és formás felépítés. Következetes kialakításuknak köszönhetően a Liebherr készülékek könnyen kombinálhatók és mindig megragadják a tekintetet.

Professzionális higiénia.

A professzionális szektorban a higiénia és a könnyű tisztíthatóság fontos szerepet játszik. Ezért készül a Liebherr készülékek belső tere hőformázásos technikával, amit – egyéb jellemzők mellett – a nagy ívű lekerekítéseknek köszönhetően kényelmes tisztán tartani. A magasságban állítható rácpolcok többek között lehetővé teszik, hogy a belső teret egyedileg alakítsuk a különböző csomagokhoz vagy termékekhez. Modelltől függően a robusztus görgők vagy a magasságban állítható lábak biztosítják, hogy a készülékek alatti felületek is könnyen tisztíthatók legyenek.

Legmagasabb szintű teljesítmény.

A Liebherr professzionális felhasználásra szánt hűtő- és mélyhűtő készülékei tökéletes hűtést biztosítanak még magas – akár +40 °C-os – környezeti hőmérséklet esetén is (5. klímaosztály). Az ultramodern alkatrészek, a magas teljesítményű és környezetbarát hűtőközegek és a precíziós vezérlések optimálisan összehangoltak, hogy megfeleljenek a szigorú gyakorlati követelményeknek sok ajtónyitási ciklussal. Ennek eredményeképpen az élelmiszerek minősége és frissessége megbízhatóan megőrizhető – és a készülékek mindig gazdaságosan üzemelnek.



GKPv 6540
ProfiLine

Smart
Monitoring

Bruttó-/hasznos űrtartalom:	597/465 l
külső méretekmm (szé/mé/ma):	700/830/2120
belső méretekmm (szé/mé/ma):	510/650/1550
energiahatékonysági osztály:	C
energiafogyasztás év:	542 kWh
klímaosztály:	5
környezeti hőmérséklet:	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg:	R 290
zajszint:	58 dB(A)
teljesítmény:	4,0 A
frekvencia/feszültség:	50 Hz / 220-240 V~
hűtőrendszer:	ventilációs
leolvasztás:	automatikus
hűtési hőmérséklet:	+1 °C max +15 °C
gasztronorm:	650 x 530 mm
külső burkolat:	porszórt acél
ajtó anyaga:	rm.acél
belső burkolat:	rm.acél
állítható polcok száma:	3
polcok terhelhetősége:	60 kg
zár:	van
önműködően csukódó ajtó:	van



GKPv 1440
ProfiLine

Smart
Monitoring

Bruttó-/hasznos űrtartalom:	1361/1056 l
külső méretekmm (szé/mé/ma):	1430/830/2120
belső méretekmm (szé/mé/ma):	1236/650/1550
energiahatékonysági osztály:	D
energiafogyasztás év:	1189 kWh
klímaosztály:	5
környezeti hőmérséklet:	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg:	R 290
zajszint:	58 dB(A)
teljesítmény:	3,0 A
frekvencia/feszültség:	50 Hz / 220-240 V~
hűtőrendszer:	ventilációs
leolvasztás:	automatikus
hűtési hőmérséklet:	+1 °C max +15 °C
gasztronorm:	650 x 530 mm
külső burkolat:	porszórt acél
ajtó anyaga:	rm.acél
belső burkolat:	rm.acél
állítható polcok száma:	6
polcok terhelhetősége:	60 kg
zár:	van
önműködően csukódó ajtó:	van

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

A Liebherr csúcs szériája, ProfiLine készülékei minden olyan előnyt biztosítanak, amit az igényes ipari felhasználók a modern hűtő- és mélyhűtőszekrényektől elvárnak: nagyteljesítményű hűtőkomponensek gondoskodnak az élelmiszerek folyamatos hűtéséről, alacsony energiafogyasztás mellett. A HACCP-konform elektronika fok pontosságú hőmérséklet-beállítást tesz lehetővé. Az állítható magasságú rácpolcok és a zavaró elemek nélküli belső tér gondoskodnak a lehető legjobb variálhatóságról a tárolás során. A Liebherr profi modelljeiben nyugodtan megbízhat – a nap 24 órájában és az év 365 napján.

Minőség minden részletében.

Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a készülékek csak szükség esetén olvadnak le, mivel az elektronikus vezérlés a kompresszor működési ideje alapján kiszámítja az optimális leolvasztási ciklusokat. Az energiatakarékos forrógázos leolvasztás 30 percről kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztás időtartamát – miközben a hőmérséklet-emelkedés a belső térben minimális. Ez pozitív hatással van az élelmiszerek minőségére: a leolvasztási fázis alatt az élelmiszereket nem kell kivenni, és nincsenek kitéve felesleges hőmérsékletingadozásoknak.

Alacsony üzemeltetési költségek.

Precíz elektronikájukkal és optimalizált hűtőrendszerükkel a Liebherr készülékek rendkívül erőteljesek – miközben nagyon kevés energiát fogyasztanak. Ezt elősegíti a rendkívül jó hatásfokú szigetelés, amely hatékonyan akadályozza meg a hideg veszteséget. Így védi a környezetet és alacsony energia-, valamint üzemeltetési költségeket biztosít. A magas minőség garantálja a készülékek hosszú élettartamát és megbízható működését. Számíthat a Liebherr-re – minden tekintetben!

Környezetbarát hűtőközeg.

A Liebherr kizárólag az ökológiailag nem káros R 290 hűtőközeget alkalmazza. A rendkívül hatékony hűtőkomponensekkel felszerelt Liebherr hűtők a piacon kapható leginkább környezetbarát és energiatakarékos készülékek közé tartoznak.

További információ: home.liebherr.com



GGPv 6540
Profiline



bruttó-/hasznos űrtartalom:	597/465 l
külső méretekmm (szé/mé/ma):	700/830/2120
belső méretekmm (szé/mé/ma):	510/650/1550
energiatakarékos osztály:	C
energiafogyasztás év:	1874 kWh
klimaosztály:	5
környezeti hőmérséklet:	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg:	R 290
zajszint:	60 dB(A)
teljesítmény:	4,0 A
frekvencia/feszültség:	50 Hz / 220-240 V~
hűtőrendszer:	ventilációs
leolvasztás:	automatikus
hűtési hőmérséklet:	-10 °C max -26 °C
gasztronorm:	650 x 530 mm
külső burkolat:	porszóró acél
ajtó anyaga:	rm.acél
belső burkolat:	rm.acél
állítható polcok száma:	3
polcok terhelhetősége:	60 kg
zár:	van
önműködően csukódó ajtó:	van



GGPv 1440
Profiline



bruttó-/hasznos űrtartalom:	1361/1056 l
külső méretekmm (szé/mé/ma):	1430/830/2120
belső méretekmm (szé/mé/ma):	1236/650/1550
energiatakarékos osztály:	D
energiafogyasztás év:	3660 kWh
klimaosztály:	5
környezeti hőmérséklet:	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg:	R 290
zajszint:	60 dB(A)
teljesítmény:	4,0 A
frekvencia/feszültség:	50 Hz / 220-240 V~
hűtőrendszer:	ventilációs
leolvasztás:	automatikus
hűtési hőmérséklet:	-10 °C max -26 °C
gasztronorm:	650 x 530 mm
külső burkolat:	porszóró acél
ajtó anyaga:	rm.acél
belső burkolat:	rm.acél
állítható polcok száma:	6
polcok terhelhetősége:	60 kg
zár:	van
önműködően csukódó ajtó:	van

LIEBHERR