

neomatik[®] WSG 2

Falra szerelhető, injektoros munkaoldat-bekeverő és feljuttató állomás tisztító-és fertőtlenítőszerekhez, egészségügyi, nagykonyhai valamint élelmiszeripari alkalmazásokra.

Leírás:

A neomatik[®] WSG 2 készülék tisztító és fertőtlenítőszerek felhasználásra kész munkaadatainak előállítására és feljuttatására szolgál.

A neomatik[®] WSG 2 két termék, pl. egy tisztítószer és egy fertőtlenítőszer munkaadatainak egymástól függetlenül történő előállítására és feljuttatására alkalmas.

Az automatikus munkaoldat előállítása egy injektoron keresztül történik, a venturi elv alapján.

A készülékek elhelyezése általában falra szerelve egy központi helyen történik,

hálózati vízcsatlakozási lehetőség közelében.

A hálózati víznyomás, valamint a vegyszerek bekötése után a készülék üzemképes.

A kész munkaoldat kijuttatása a készülékhez tartozó 20m-es tömlőn keresztül történik, amely végén egy speciális vízszugárszabályozós szórópisztoly található.



neomatik[®] WSG 2

Használati útmutató:

A neomatik[®] WSG 2 készülék egy vegyszer-választókarral, valamint egy vízelzáró golyóscsappal van felszerelve.

Választókar neomatik[®] WSG 2-nél

1- állás tisztítószer alkalmazása

2- állás fertőtlenítőszer alkalmazása

középállás vegyszernélküli alkalmazás (öblítés tiszta vízzel)

A készülékeken található kiválasztókar segítségével lehetőség van vegyszeres munkaoldattal, vagy pedig tiszta vízzel történő munkavégzésre is.

Szórópisztoly, falra szerelhető kannatartó ill. élelmiszeriparban is alkalmazható 20m-es tömlő a készülék tartozékai.

Alkalmazási területek:

Fő alkalmazási területek az élelmiszeripar és nagykonyha, egészségügy ill. minden olyan hely, ahol felhasználásra kész munkaoldatok gazdaságos előállítására van szükség.

A 20m-es tömlőnek köszönhetően a takarítási tevékenység távoli, nehezen hozzáférhető helyen is könnyen megoldható, nagymértékben megkönnyíti a munkát, gazdaságossági, ill. környezetvédelmi szempontból is előnyös.

Műszaki paraméterek:

Ház:	Műanyag
Beállítható koncentráció:	0,5 - 20 %
Szívási magasság(vegyszer):	max. 2,0 m
Hálózati vízbetáp:	2-8 bar
Min. víznyomás:	1,5 bar
Max. vízhőmérséklet:	55 °C
Max. munkaoldat mennyiség:	13 l/min
Max. vízmennyiség bekeveréshez:	8 l/min
Vízbekötés:	G 1/2"
Súly:	ca. 16 kg/18 kg
Beépítési méretek (ma. – szé.- mé. mm-ben):	550 x 320 x 100