




Tételes adagolás



Azok számára, akik előnyben részesítik a lefolyó fedelén kialakított be- és kikapcsolót, az InSinkErator kínálatában megtalálja a szükséges tartozékokat. (Nem kompatibilis minden modellel.)

Méret (mm)



Evolution 200			
A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		

Az InSinkErator fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a termék jellemzőit előzetes értesítés nélkül. Ez a típusú hulladék daráló háztartási használatra készült. Ipari felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Evolution® 200

A konyhamalacok előnyei

- Az élelmiszer-hulladékot pillanatok alatt apró darabokra őrli és a lefolyóba öblíti
- Tiszta, higiénikus, kényelmes és egyszerű a használata
- Megszünteti a kukából áradó kellemetlen szagokat
- Könnyen kezelhető
- Időt takaríthat meg és kevesebbet kell a szeméttárolót látogatnia
- Állandó házon belüli megoldás, amely kompakt és kis helyen elfér
- Könnyen telepíthető új vagy már meglévő konyhákba, a legtöbb mosogatóba beépíthető.
- Környezettudatos, csökkenti a felhalmozott szemét mennyiségét

Jellemzők

- Evolution zajsűrő technológia 60%-kal halkabb, mint az alap Model 45 típus
- Evolution 3-fokozatú őrlőrendszer
- Automatikus forgásirány váltás
- Nagy nyomaték - Dura-Drive™ indukciós motor
- Beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt nyomógombbal
- 6 év garancia
- Rozsdamentes kamra és tárcsa
- Túlterhelés elleni védelem
- Quick Lock® szerelés a gyorsabb és könnyebb telepítés érdekében

Tulajdonságok röviden

Élelmiszer-hulladék daráló - InSinkErator® Evolution 200 3-fokozatú őrlőrendszer, csendes technológia, 0.75 LE (220-240V) indukciós motor, automatikus forgásirány váltás, rozsdamentes kamra és tárcsa, beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt acél színekben.

Garancia: 6 év

Az InSinkErator garanciális feltételeiről a használati útmutatóban tájékozódhat.

Műszaki adatok

Adagolás	Folyamatos	Zajsűrő rendszer	Anti-Vibrációs rögzítés és lefolyó csatlakozás
Ki/be kapcsolás	Fali kapcsoló vagy levegőkapcsoló		Több rétegű zaj csillapítás, csendes mosogató csatlakozás
Motor	Egy fázisú indukciós		Rozsdamentes szűrő és csatlakozó
Forgásirány	Automatikus irányváltás	Őrlőkamra kapacitás	1180 ml
Üzemeltetés	Időszakos	Motor védelem	Túlterhelés védelem
Kenés	Állandó kenésű alsó és felső csapágyak	Átlagos vízhasználat	Átlagosan 4 liter/fő/nap
Súly (kb.)	11,6 kg	Átlagos energia felhasználás	1/2 kWh/hó
Burkolat színe	Rozsdamentes acél és szürke TEN-1706	Lefolyó csatlakozás	1,5" (38,1 mm) Anti-Vibrációs tömlő
Teljes magasság	344 mm	Mosogatógép csatlakozás	Igen
Őrlőrendszer	3 tárcsás rendszer, teljesítményfokozó áramkör, processzor vezérlés		
Volt/Hz	Lóerő	Fordulatszám	Átlagos teljesítmény
120V, 60 Hz	1.0	1725	10.2 A
220-240V, 50 Hz	.75	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	.75	1725	370 W